PATCH PANEL DESCARGADO 24P ANGULAR 1/2U BLINDADO

Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	No Agresivo
Compatibilidad	Todos los productos FCS
Ventajas	• Patch Panel angular de 1/2U de altura y 24 posiciones descargadas; • Esto ahorra espacio en los bastidores; • Proporciona la facilidad de instalación de los cables de conexión; • Hecho de acero; • Acabado en pintura epoxi de alta resistencia a rayados, en color negra. • Producto resistente y protegido contra corrosión, para las condiciones especificadas de uso en ambientes internos (ANSI/TIA-569). • 19 presenta una anchura ", como requisitos de la norma EIA/ECA-310E; • Producto desarrollado para aplicaciones con alta densidad de cables.; • Todas las posiciones son numeradas permitiendo la identificación de las • conexiones. • Permite colocación escalar con número de puertas conforme al crecimiento del plano del cliente. • Enchufe compatible con toda la línea de Furukawa conectores hembra, módulos F e módulos con adaptadores ópticos; • Se suministra con tornillos de fijación; • Se suministra sin conectores (descargada); • Compatible con conectores CAT.5E, CAT.6 y CAT.6A F/UTP.
Altura (mm)	22.2mm (1/2U)
Ancho (mm)	482.6mm (19")
Profundidad (mm)	110 mm
Espesor de la chapa (mm)	1.5mm
Tipo de conector	RJ-45, SC, LC, F y tapa ciega
	24 posiciones.

Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Furukawa Electric LatAm S. A. Está prohibida su reproducción total o parcial sin mencionar su autoría, así como la modificación de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Cantidad de posiciones	
Material del cuerpo del producto	Acero SAE1020
Aplicación	
Tipo de Embalaje	Cartón
Cantidad por caja (gift)	01 pieza
Accesorios Incluidos	• 02 tornillos.
Garantía	12 meses
RoHS	Este producto está en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de metales pesados en la producción de los productos y relacionada a la preservación del medio ambiente.
Norma	ANSI/TIA-569-C EIA/ECA-310-E NMX-I-248-NYCE-2008

Codificación

Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Furukawa Electric LatAm S. A. Está prohibida su reproducción total o parcial sin mencionar su autoría, así como la modificación de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.